

GRASSO MULTIUSO III/IV



Art. 0893 107 002

contenuto: 400 g
grasso multiuso III

Art. 0893 107 003

contenuto: 400 g
grasso multiuso IV

Grasso multiuso III trasparente con combinazione di additivi

- buona aderenza
- resiste all'ossidazione
- respinge la polvere ed è idrorepellente
- privo di resine, acidi e siliconi
- per la lubrificazione di parti soggette a normali sollecitazioni p. es. impianti per l'imbottigliamento, confezionamento, lavaggio bottiglie e generalmente per lubrificazioni a tenuta in ambienti umidi

Grasso multiuso IV bianco sintetico ad alte prestazioni

- eccellente resistenza a pressioni grazie ad additivi EP
- ottima lubrificazione d'emergenza
- protegge dalla corrosione
- respinge la polvere, lo sporco ed è idrorepellente
- privo di resine, acidi e siliconi
- per la lubrificazione di macchinari, cuscinetti a strisciamento, sottoposte a forti sollecitazioni e alte temperature, p.es. su cuscinetti, meccanismi aperti ecc.

Riduce il rischio potenziale del personale a contatto con i prodotti durante il processo di lavorazione

Avvertenze:

Conservare i prodotti in posizione verticale in un posto fresco e asciutto. Attenersi alle disposizioni delle schede tecniche dei macchinari e aggregati.

Dati tecnici:

	Grasso multiuso III Art. 0893 107 002	Grasso multiuso IV Art. 0893 107 003
base/tipo di saponificazione	inorganico	complesso AL
colore	trasparente	bianco
consistenza classe NLGI (DIN 51818)	2	2
temperatura d'esercizio	da -20°C a +150°C	da -45°C a +180°C per brevi periodi fino a +200°C
viscosità a 40°C	100 mm ² /s	350 mm ² /s
punto di gocciolamento (DIN ISO 2176)	senza	>250
penetrazione (DIN ISO 2137)	285	285
protezione dalla corrosione (SKF Emscor DIN 51802)	0	0
carico di saldatura (DIN 51350)	1800 N	3000 N
denominazione secondo DIN 51502	KP2N-20	KPFHC2R-40
dimensioni cartuccia	Ø 53 mm - altezza 237 mm	Ø 53 mm - altezza 237 mm

NSF International Corporation Michigan = Organizzazione internazionale che garantisce e certifica l'utilizzo dei prodotti nel settore alimentare

	Nonfood Compounds (H1) Idoneo per l'impiego in ambienti alimentari dove esiste la possibilità di contatto accidentale con alimenti	non contiene sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze secondo il regolamento/EU Nr.1169/2011
---	--	--

I consigli tecnici riportati, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicativi e devono essere confermati da esaurienti prove pratiche. Essi non dispensano quindi l'acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativa all'uso previsto.