

SILICONE ACETICO ALIMENTARE



Sigillante siliconico monocomponente a reticolazione acetica ad alte prestazioni

Campi d'impiego:

- ideale per l'uso nell'industria alimentare per la realizzazione di giunti di tenuta al contatto alimentare e con acqua potabile
- adatto per cucine industriali, macellerie, celle frigorifere, silos, container, industrie alimentari e per il settore delle acque minerali.

Silicone sigillante ad alte prestazioni per l'industria alimentare:

- certificato secondo lo standard NSF/ANSI 51

Caratteristiche:

- buona resistenza all'invecchiamento, alle intemperie e ai raggi UV
- buona adesione su superfici in vetro, smaltate, piastrelle e ceramica
- compatibile con le vernici e legno laccato (si consiglia un test preliminare)
- nel caso delle materie plastiche è essenziale eseguire i propri test preliminari. In molti casi, il pretrattamento con primer può migliorare ulteriormente l'adesione
- asciugatura veloce
- odore tipico all'estrazione
- non può essere verniciato
- privo di solventi



sigla	contenuto [ml]	colore	Art.
E4 TOP FG	310	trasparente	0892 844 31

Utilizzo: I supporti a contatto con il sigillante devono essere stabili, asciutti, puliti, privi di polvere, grasso, ruggine e qualsiasi sostanza che possa danneggiare l'adesione del prodotto. Applicazione manuale utilizzando una pistola adatta. Rispettare lo spessore del giunto e se necessario utilizzare un fondo giunto e trattare le superfici porose con il primer. Per ottenere una finitura esteticamente perfetta utilizzare il liscivante per siliconi prima che sia asciutto al tatto.

Note: Non è adatto per la costruzione di acquari o per un uso a lungo termine sott'acqua, per applicazioni di vetro isolante e per vetrate strutturali

Dati tecnici:	
tempo di filmazione	ca 10 min
tempo di indurimento	2 - 3 mm/24 h
durezza Shore A	20
allungamento max esercizio	25%
temperatura di applicazione	da +5°C a +40°C
temperatura di esercizio	da -40°C a +180°C

a +23°C/50% u.a.r.

Articoli aggiuntivi:

Art. 0893 003 Liscivante per sigillanti
Art. 0890 170 Primer per silicone
Art. 0891 184 ... Spatole per sigillanti

I consigli tecnici riportati, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicativi e devono essere confermati da esaurienti prove pratiche. Essi non dispensano quindi l'acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativa all'uso previsto.